



Az Omnii XT15 készülékkel a felhasználók nem pusztán egy terméket, de egy egész termékcsaládhoz való hozzáférést vásárolnak meg. Az Omnii a legjobban személyre szabható és legkönnyebben változatható eszköz. Ahogy a felhasználók igényei fejlődnek, úgy fejlődik velük együtt a Psion Omnii készülék maga is. A Motorola / Psion Omnii XT15 is az "Open Source Mobility" koncepción alapul. A koncepció lényege egy rugalmas, könnyen testre szabható, "időtálló", moduláris kiépítés, amely megfelel minden egyedi igénynek.

A három modell, és több konfiguráció

Psion XT15 Raktártechnika / ipar / gyártás

Psion XT15f Chiller hűtőházi alkalmazásokhoz

üzemi hőmérséklet: -20C-tól +50C-ig (Fűtött vonalkód olvasó ablak)

Psion XT15f Arctic mélyhűtőházi alkalmazásokhoz

üzemi hőmérséklet: -30C-tól +50C-ig (Fűtött kijelző és vonalkód olvasó ablak)



Teljesítmény 800 MHz-es TI OAMP3 processzor, 512 RAM és 1GB Flash.

Operációs rendszer Windows Embedded Handheld 6.5 Professional, vagy Windows CE 6.0-os operációs rendszer.

Kijelző 3.7 VGA (640 x 480), transzlektív színes; érintőképernyő; láthatóság a 165 cd/m²

Billentyűzet 8 különféle LED-háttérvilágítású billentyűzet: 66 gombos QWERTY numerikus, 59 gombos alfanumerikus + funkciógomb, 55 gombos alfanumerikus, 36 gombos numerikus + funkciógombok, vagy 36 gombos numerikus alfa módosított, vagy 34 gombos numerikus + 12 funkciógomb

Vezeték nélküli kommunikáció WLAN IEEE 802.11a/b/g/n WPA/WPA2 64/128WEP PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-GTC, TKIP, AES; WWAN 2.5G GSM/GPRS/EDGE, UMTS 3.8G HSPA+, SIRF III GPS

Vonalkódolás

Tíz olvasó közül lehet választani normál és nagytávolságú 1D lézer, 1D/2D imager.

Motorola SE955 Std Range Laser

Motorola SE1224HP 1D Std Range Laser

Motorola SE1524ER Auto-Range Laser

Honeywell 5080 2D Std Range Imager

Intermec EV15 1D Std Range Imager

Intermec EA11 2D Std Range Imager

Intermec EA20X 2D High Performance Imager

SE965HD Standard Range Laser (XT15f modellek)

SE1524-ER 1D Extended range Laser (XT15f modellek)

SE4600 1D Extended Range Imager (XT15f modellek)

Kamera

3 megapixeles autofókuszos kamera (képek és videók is), LED-es vakuval.

Tartósság

Az eszköz por- és cseppálló, valamint szélsőséges hőmérséklet tartományban működőképes. Az Omnii XT15 több alkalommal képes elviselni 2 méter magasról a betonra történő esést. IP65 (fröccsenő víz) és IP67 (vízbemeítés) előírásoknak megfelelő védelem. Üzemi hőmérséklet: Chiller -20C-tól +50C-ig Artic -30C-tól +50C-ig



KIEGÉSZÍTŐK



Akkumulátor 5000 mAh

Védőborítás

Töltő- és kommunikációs egység

Hatos akkumulátortöltő

Pisztolymarkolat

... és még sok más minden.

AJÁNLOTT TERMÉKEK


Motorola - Psion EP10 PDA bemutatása



Motorola - Psion Workabout Pro4



Motorola TC55 a vállalati okostelefon



Motorola MC45 ipari kivitelű EDA - NFC-vel



Vegye fel szakértőnkkel a kapcsolatot!



INFOVONAL:
+36 1 345 58 00

